DEUTSCH

Double-Tape Sorte 220 zweiseitig klebend

UV

Beschreibung

Die Sorte 220 besteht aus einer widerstandsfähigen und anschmiegsamen Weich-PVC-Folie. Das doppelseitige Klebeband ist auf der einen Seite vollflächig und auf der anderen Seite teilweise beschichtet. Beständig gegen Wasser, Öl, und viele chemische Einflüsse. Als Trennlage dient ein Silikonpapier, welches vor Verarbeitung des Klebebandes abgezogen wird.

Anwendung

Für langfristiges Abdecken außen und innen bei Maler- und Gipserarbeiten. Schnelles und sicheres Anbringen von Abdeckmaterialien (Papier, Folien) in jeder beliebigen Größe, je nach Bedarf auf Wände, Fußböden, Fenster, Fensterbänke, Türen usw.

Technische Daten

Träger	Weich-PVC-Folie
Gesamtdicke	150 µ
Dehnung bis Bruch	220 %
Klebkraft auf Stahl	4 N/cm
Zugfestigkeit	23 N/cm
Klebstoff	Acrylat
Kerndurchmesser	76 mm
Farbe	grün/weiß
Länge	25 m

Verpackungseinheiten

Bandbreite mm	**Rollen pro Karton**
25	54
35	48

ENGLISH

Double-Tape Type 220 Double sided adhesive

UV

Product Description

Type 220 consists of a hard-wearing and flexible LD-PVC foil. On one side the surface of the double-sided tape is fully coated, while the reverse side is coated only partially. Water- and oil proof, resistant against many chemical influences. A silicone paper serves as intermediate layer, which needs to be removed prior to application of the tape.

Application

For long-term masking works in- and outdoors by painters and plasterers. Fast and secure fixing of masking material (paper, foil) in any size according to requirements on walls, floors, windows, window-sills, doors, etc.

Technical Data

Backing	LD-PVC-foil
Total thickness	150 µ
Elongation at break	220 %
Adhesion on steel	4 N/cm
Tensile strength	23 N/cm
Adhesive	acrylic
Core diameter	76 mm
Colour	green/white
Length	25 m

Packaging

Roll Width mm	**Rolls per carton**
25	54
35	48

M U S T E R

S A M P L E