



## Weich-PVC Klebeband Sorte 550



### Beschreibung

Die Sorte 550 besteht aus einer widerstandsfähigen und schmiegsamen Weich-PVC-Folie mit quergerillter Oberfläche, die einseitig mit einem Naturkautschukkleber beschichtet ist. Die Sorte 550 ist wasserdicht und beständig gegen Feuchtigkeit, Öle, Laugen, Säuren und vielen anderen Chemikalien sowie mechanische Beschädigung.

### Anwendung

Die Sorte 550 wird als Mauer- und Gipsband für langfristiges Abkleben von Außen- und Innenbereich verwendet. Die Besonderheit der Sorte 550 ist seine quergerillte Oberfläche, die es ermöglicht, das Klebeband ohne Zuhilfenahme eines Abrollers oder Abschneidegerätes von Hand im rechten Winkel leicht und sauber abzutrennen. Vorsicht bei allen Verklebungen auf Holz. Holz ist ein schwieriger Untergrund und es können beim Abziehen Holzfasern aufstehen. Bitte vorher Tests durchführen und das Klebeband langsam abziehen.

### Technische Daten

Träger	Weich-PVC-Folie
Gesamtdicke	150 µ
Dehnung bis Bruch	150 %
Klebkraft auf Stahl	1,4 N/cm
Zugfestigkeit	20 N/cm
Klebstoff	Naturkautschuk
Kerndurchmesser	76 mm
Farbe	weiß, gelb
Länge	33 m

### Verpackungseinheiten

Bandbreite mm	Rollen pro Karton
19	96
25	72
30	60
38	48
50	36
75	24
100	18

Andere Bandbreiten auf Anfrage

## LD-PVC-Tape Type 550



### Product Description

Type 550 consists of a heavy duty and flexible LD-PVC foil with transversely grooved surface, on one side coated with natural rubber glue. Type 550 is resistant to moisture, oils, bases, acids, and many other chemicals, it is waterproof, as well as it is resistant against mechanical damaging.

### Application

Type 550 is used for long-term masking of paint- and plasterwork in- and outdoors. The speciality of Type 550 is its transversely grooved surface, which enables the user to easily and precisely cut the tape by hand orthogonally without using a unwinder or cutter. Attention if you stick it on wood. Wood is a difficult surface and wood fibre can rise if you remove the tape. Please do some tests in advance and remove the tape slowly.

### Technical Data


Backing	LD-PVC-foil
Total thickness	150 µ
Elongation at break	150 %
Adhesion on steel	1,4 N/cm
Tensile strength	20 N/cm
Adhesive	natural rubber
Core diameter	76 mm
Colour	white, yellow
Length	33 m

### Packaging

Roll Width mm	Rolls per carton
19	96
25	72
30	60
38	48
50	36
75	24
100	18


Other roll widths available on request

## MUSTER



## SAMPLE

## FARBEN / COLOURS



Farbdarstellung nicht verbindlich! Original Farbmuster bitte bei Bedarf anfordern.  
Colour display not mandatory! Original colour samples please require on demand!